

KLUZNÉ DOPRAVNÍKY

Typy: DPK

Dopravníky řady DPK jsou určeny k dopravě kusového nebo sypkého materiálu. Konstrukce dopravníku je samonosná. Sekce po které je veden pás je kluzná a používá se pro dopravu lehčích materiálů.

Pro dopravu pod úhlem se používají hradítka, která zamezí sesypávání materiálu po pásu.

Pásky používáme PVC, PU, nebo speciální pro určité druhy dopravovaných materiálů. Gumové pásky ve kterých může být případně textilní nosná vrstva, se používají pro těžší provoz.

Šíře dopravníků je standardně 300, 400, 500, 600, 800 mm.

Pro přepravu sypkých materiálů dodáváme dopravní pás s bočním vlnovcem.



Stojan dopravníku může být pevný nebo na kolečkách, která jsou vybavena brzdou. Delší dopravníky dodáváme s dělenými podpěrami, které se kotví do podlahy pomocí kotevních šroubů.

Pohon bývá na předním bubnu po směru dopravy materiálu elektropřevodovkou, nebo elektrobubnem.

Pokud je dopravovaný materiál prašný, je nutno přesypy dopravníku zakrýt a odsávat. Variantně upravujeme dopravníky pro indikátory nebo separátory kovů.



Dopravník dodáváme bez elektroinstalace, nebo s motorovým spouštěčem, který je umístěn v samostatné skřínce. Na přání zákazníka můžeme pro regulaci rychlosti dodat dopravník s měničem otáček nebo s bezpečnostním lankovým vypínačem. Ten zajistí v případě ohrožení obsluhy okamžité odpojení dopravníku od sítě.

