

VÁLEČKOVÉ DOPRAVNÍKY

Typy: DPV

Dopravníky jsou určeny k dopravě kusového nebo sypkého materiálu. Konstrukce dopravníku je samonosná. Sekce po které je veden pás je válečková s jedním, dvěma nebo třemi válečky a používá se pro dopravu těžších materiálů.

Pro dopravu pod úhlem se používají hradítka, která zamezí sesypávání materiálu po pásu.

Standardně se používají gumové pásy. Pásy PVC, PU, nebo speciální pro určité druhy dopravovaných materiálů se používají ve výjimečných případech.

Šíře dopravníků je standardně 400, 600, 800, 1000 mm.

Pro dopravu sypkých materiálů dodáváme dopravní pás s bočním vlnovcem.



Dopravník dodáváme bez elektroinstalace nebo s motorovým spouštěčem, který je umístěn v samostatné skřínce.

Na přání zákazníka můžeme pro regulaci rychlosti dodat dopravník s měničem otáček nebo s bezpečnostním lankovým vypínačem. Ten zajistí v případě ohrožení obsluhy okamžité odpojení dopravníku od sítě.

Pohon bývá na předním bubnu po směru dopravy materiálu elektropřevodovkou nebo elektrobubnem.

Stojan dopravníku může být pevný nebo na kolečkách, která jsou vybavena brzdou. Delší dopravníky dodáváme s dělenými podpěrami, které se kotví do podlahy pomocí kotevních šroubů.

